



DIAZED®-RAILKAST ZEKERINGENBEHUIZING

## GSD 233-400



### GSD 233-400

DIAZED®-railkast zekeringenbehuizing

#### CUSTOMIZABLE

320 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 05023384

Railbehuizing met Diazed patroonhouders - Industrie kwaliteit IQ -, 3 x 3-polige DIII-Railkast-zekeringhouder, E 33-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, op Sa-rail 5-polig, met 5 railklemmen 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparant deksel

IP65

IK08



500V  
AC



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte:  | 320 mm |
| Hoogte:  | 179 mm |

### Materiaal

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Deksel:        | Polycarbonaat,<br>glasvezelversterkt |
| Dichting:      | Polyurethaan                         |
| Dekselschroef: | Polyamide 6,<br>glasvezelversterkt   |

### Andere eigenschappen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Beschermingsniveau:  | II     |
| doorslagspanning AC: | 690 V  |
| doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Koppelbaar:          | Ja     |



DIAZED®-RAILKAST ZEKERINGENBEHUIZING

## GSD 233-400

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PVC-vrij:                                             | Ja                                             |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                             |
| Beschermingsgraad:                                    | IP65 - conform EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | 95%                                            |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                            |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C                                          |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C                                          |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C                                         |
| Weerbestendig:                                        | Ja                                             |