



RIJENKLEMMENBEHUIZING

RKK 4/10-10x4²



RKK 4/10-10x4²

Rijenklemmenbehuizing

CUSTOMIZABLE

94 x 94 x 57 mm

Artikelnummer: 60740401

Rijenklemmenbehuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 10-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef), incl. 4 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

IP66
IP54

4²

IK07



400V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	94 mm
Lengte:	94 mm
Hoogte:	57 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE
--------------------	--------------------------------

Toebehoren

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

KS M20 - combiset

TK ABL - buitenbevestigingsogenset



RIJENKLEMMENBEHUIZING

RKK 4/10-10x4²

0470 Teil 100

Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Voorgestante openingen:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Schroefklem
Aantal klemmen:	1 Aantal
Aantal aansluitpunten:	10
Kabeldoorsnede:	4 mm ²