



NEOZED®-RAILKAST ZEKERINGENBEHUIZING

GSN 5210-630 Plus

GSN 5210-630 Plus

NEOZED®-railkast zekeringenbehuizing

CUSTOMIZABLE

640 x 440 x 179 mm

Artikelnummer: 05551086

NEOZED®-railkast-zekeringenbehuizing met extra aansluitruimte - Industrie kwaliteit IQ -, 10 x 3-polige D02-railkast -zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)


op railsysteem 630 A, met transparant deksel

IP65

IK08



400V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V



NEOZED®-RAILKAST ZEKERINGENBEHUIZING

GSN 5210-630 Plus

doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja