



LEGE BEHUIZING

AKL 2-t



AKL 2-t

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

300 x 300 x 132 mm

Artikelnummer: 74400201

Lege behuizing, met invoeringen, afsluit- en isolatiestoppen, bodem: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant

IP65

IK07



690V
AC

1000V
DC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	132 mm
Inwendige lengte:	114 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN
--------------------	------------------

Toebehoren

AK ABF 2 - Invoer flens glad

AK ABL-ES - buitenliggende bevestigings ogen

AK MPI 2 - montageplaat

AK NS35-250 - DIN-rail

AK TW - scheidingswand

ASS-gro - uitwendig scharnier-set

NS35-216/3 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

AKL 2-t

EN 5012 / VDE
0470 Teil 100

Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
doorslagspanning AC:	690 V V
doorslagspanning DC:	1000 V
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Voorgestante openingen:	Ja
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%