



{NH-REITERSICHERUNGSGEHÄUSE}

GSS 3015-250 Plus



GSS 3015-250 Plus

{NH-Reitersicherungsgehäuse}

CUSTOMIZABLE

320 x 440 x 179 mm

Artikelnummer: 04331501

NH-railkast-zekeringenbehuizing met extra aansluitruimte - Industrie kwaliteit IQ -, 1 x NH 00-rail zekeringhouder, nominale stroom 125 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparant deksel

IP65

IK08



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal

Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja



{NH-REITERSICHERUNGSGEHÄUSE}

GSS 3015-250 Plus

PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja