



METERBEHUIZINGEN

AKi-Z 2



AKi-Z 2

meterbehuizingen

CUSTOMIZABLE

300 x 300 x 210 mm

Artikelnummer: 75200201

Meterbehuizing - Industrial Quality IQ -, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeter en bevestigingsschroeven, met IP54 invoerwartel, afsluit- en isolatiestoppen

IP65
IP54

IK08



400V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	210 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
--------------------	--



METERBEHUIZINGEN

AKi-Z 2

functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%