



## LEGE BEHUIZING

# TG PC 3023-11-o

## TG PC 3023-11-o

### Lege behuizing

#### CUSTOMIZABLE

302 x 232 x 110 mm  
Artikelnummer: 20091301

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, bodem en deksel: polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, {mit Schnellverschluss}, {mit Deckelverliersicherung}



## Technische gegevens

### Afmetingen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Breedte:          | 302 mm |
| Lengte:           | 232 mm |
| Hoogte:           | 110 mm |
| Inwendige lengte: | 94 mm  |

### Materiaal

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Kast:          | Polycarbonaat, grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Deksel:        | Polycarbonaat, grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Dichting:      | Polyurethaan                                       |
| Dekselschroef: | RVS V2A,<br>Schelsluiting                          |

### Andere eigenschappen

## Toebehoren

DAE M12 - ontluuchtingsstop

LFR - schijvenboor

NS 35-283,5 - DIN-rail

TG ABL - Externe bevestigingsogen

TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging

TG ISS - Scharnierset

TG MPI-3023 - montageplaat

TG MPS-3023 - montageplaat

TG PST2 - verzegelset

TS 15-283,5 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

# TG PC 3023-11-o

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad:                                    | IK08 conform DIN<br>EN 5012 / VDE<br>0470 deel 100 |
| Beschermingsniveau:                                   | II -<br>dubbelgeïsoleerd<br>conform VDE 0106       |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -35 °C                                             |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 80 °C                                              |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 60 °C                                              |
| doorslagspanning AC:                                  | 690V V                                             |
| doorslagspanning DC:                                  | 1000 V                                             |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                                 |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                                 |
| Siliconenvrij:                                        | Ja                                                 |
| Voorgestante openingen:                               | Nee                                                |
| Ontbrandings gedrag volgens UL:                       | V-2 conform UL 94                                  |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                      | 960°C conform VDE<br>0471/ EN 60695                |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | 95%                                                |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                                |
| Weerbestendig:                                        | {Ja - nach UL 746 C}                               |