



LEGE BEHUIZING

AKL 4-g



AKL 4-g

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

300 x 600 x 132 mm

Artikelnummer: 74040401

Lege behuizing, met invoeringen, afsluit- en isolatiestoppen, bodem en deksel: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	132 mm
Inwendige lengte:	114 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Toebehoren

AK ABF 2 - Invoer flens glad

AK ABL-ES - buitenliggende bevestigings ogen

AK MPI 4 - montageplaat

AK NS35-250 - DIN-rail

AK NS35-556 - DIN-rail

AK TW - scheidingswand

ASS-gro - uitwendig scharnier-set

NS35-216/3 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

AKL 4-g

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
--------------------	--

Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
---------------------------	-------

doorslagspanning AC:	690 V V
----------------------	---------

doorslagspanning DC:	1000 V
----------------------	--------

PVC-vrij:	Ja
-----------	----

Zware metalen-vrij:	Ja
---------------------	----

Siliconenvrij:	Ja
----------------	----

Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
---------------------------------	------------------

Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
----------------------------------	-------------------------------------

Voorgestante openingen:	Ja
-------------------------	----

verzegelset:	Ja
--------------	----

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
---	-----

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
---------------------------------------	-----