



LEGE BEHUIZING

TK PC 55-4-o



TK PC 55-4-o

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

52 x 50 x 35 mm

Artikelnummer: 12045501

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, bodem en deksel: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035

glad



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	52 mm
Lengte:	50 mm
Hoogte:	35 mm
Inwendige lengte:	24 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Toebehoren

TK MPI-55 - montageplaat

TK ABP-55/75 - uitwendige bevestigingsplaat

TK ES-55/75 - inbouwschroef

TK MLH-55/75 - montage-/printplaathouder



LEGE BEHUIZING

TK PC 55-4-o

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
doorslagspanning AC:	690V V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	{Ja - nach UL 746 C}
Voorgestante openingen:	Nee