



CONTACTDOOS COMBINATIE

AKi 1-1S

AKi 1-1S

contactdoos combinatie

CUSTOMIZABLE

300 x 150 x 132 mm

Artikelnummer: 74111101

AKi-contactdoosverdeler en behuizing. Te combineren met behuizingen uit het AK-/AKi-Programma. Verkrijgbaar in de varianten leeg en voorbedraad.

voorbedraad tot aan DIN-rail



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	132 mm

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP44 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%



CONTACTDOOS COMBINATIE

AKi 1-1S

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
---------------------------------------	-----

{SCHUKO Steckdose 16 A}:	8 Aantal
--------------------------	----------
