



METERBEHUIZINGEN

GTZ 21-t-eHZ



GTZ 21-t-eHZ

meterbehuizingen

CUSTOMIZABLE

320 x 320 x 179 mm
Artikelnummer: 02020101

Meterbehuizing - Industrial Quality IQ -, met gemonteerde BKE-I voor kWh-meter, incl. aansluitkabels 1000 mm, voor toe- en uitvoer, met verzegelset, met bevestigingsschroeven, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Beschermingsniveau:	II



METERBEHUIZINGEN

GTZ 21-t-eHZ

doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja