



{NH-REITERSICHERUNGSGEHÄUSE}

## GSS 2025-400



### GSS 2025-400

{NH-Reitersicherungsgehäuse}

#### CUSTOMIZABLE

320 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 04200584

NH-railkast-zekeringenbehuizing - Industrie kwaliteit IQ -, 2 x NH 00-railkast-zekeringhouder, nominale stroom 125 A, klemmen 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, uitvoer bovenzijde, op Sa-rail 5-polig, N-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparant deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte:  | 320 mm |
| Hoogte:  | 179 mm |

### Materiaal

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Dichting:      | Polyurethaan                      |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt   |

### Andere eigenschappen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Beschermingsniveau:  | II     |
| doorslagspanning AC: | 690 V  |
| doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Koppelbaar:          | Ja     |



{NH-REITERSICHERUNGSGEHÄUSE}

## GSS 2025-400

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| PVC-vrij:                  | Ja                                             |
| Zware metalen-vrij:        | Ja                                             |
| Beschermingsgraad:         | IP65 - conform EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Omgevingstemp. (24-uurs):  | 35 °C                                          |
| Omgevingstemp. (maximaal): | 40 °C                                          |
| Omgevingstemp. (minimaal): | -25 °C                                         |
| Weerbestendig:             | Ja                                             |