



## LEGE BEHUIZING

# TG ABS 2012-8-o

## TG ABS 2012-8-o

### Lege behuizing

#### CUSTOMIZABLE

202 x 122 x 75 mm

Artikelnummer: 10040801

Lege behuizing, bodem en deksel: ABS, grijs, overeenkomstig RAL 7035, {mit Schnellverschluss}, {mit Deckelverliersicherung}

IP66  
IP67

IK07



690V  
AC

1000V  
DC



## Technische gegevens

### Afmetingen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Breedte:          | 202 mm |
| Lengte:           | 122 mm |
| Hoogte:           | 75 mm  |
| Inwendige lengte: | 59 mm  |

### Materiaal

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Kast:          | ABS, grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Deksel:        | ABS, grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Dichting:      | Polyurethaan                             |
| Dekselschroef: | RVS V2A,<br>Schelsluiting                |

### Andere eigenschappen

## Toebehoren

DAE M12 - ontluuchtingsstop

LFR - schijvenboor

NS 35-184 - DIN-rail

TG ABL - Externe bevestigingsogen

TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging

TG ISS - Scharnierset

TG MPI-2012 - montageplaat

TG MPS-2012 - montageplaat

TG PST2 - verzegelset

TS 15-184 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

# TG ABS 2012-8-o

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad:                                    | IK07 conform DIN<br>EN 5012 / VDE<br>0470 Teil 100 |
| Beschermingsniveau:                                   | II -<br>dubbelgeïsoleerd<br>conform VDE 0106       |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C                                             |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C                                              |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C                                              |
| doorslagspanning AC:                                  | 690V V                                             |
| doorslagspanning DC:                                  | 1000 V                                             |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                                 |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                                 |
| Siliconenvrij:                                        | Ja                                                 |
| Voorgestante openingen:                               | Nee                                                |
| Ontbrandings gedrag volgens UL:                       | HB conform UL 94                                   |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                      | 650°C conform VDE<br>0471/ EN 60695                |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | 95%                                                |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                                |
| Weerbestendig:                                        | Nee                                                |