



## RIJENKLEMMENBEHUIZING

# RK 4/07 SL-7x4<sup>2</sup>



## RK 4/07 SL-7x4<sup>2</sup>

### Rijenklemmenbehuizing

#### CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 90 mm

Artikelnummer: 61000701

Rijenklemmenbehuizing, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 4 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 1 invoering M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm

met 7 steekklemmen 4 mm<sup>2</sup>, (Type Weidmüller ZDU 4)

IP66  
IP54

IK07



4<sup>2</sup>

## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 110 mm |
| Lengte:  | 110 mm |
| Hoogte:  | 90 mm  |

### Materiaal

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Kast:          | polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035 |
| Deksel:        | polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035 |
| Dichting:      | Polyurethaan                               |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt            |

### Andere eigenschappen

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Beschermingsgraad: | IK07 conform DIN EN 5012 / VDE |
|--------------------|--------------------------------|

## Toebehoren

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

KS M25-gro - combiset

HBA - Opzetstuk voor handbediening

KS M20 - combiset

KS M25 - combiset

TK ABL - buitenbevestigingsogenset



# RIJENKLEMMENBEHUIZING

## RK 4/07 SL-7x4<sup>2</sup>

0470 Teil 100

|                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Beschermingsniveau:                                   | II -<br>dubbelgeïsoleerd<br>conform VDE 0106 |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C                                       |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C                                        |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C                                        |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                           |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                           |
| Siliconenvrij:                                        | Ja                                           |
| Ontbrandings gedrag volgens UL:                       | HB conform UL 94                             |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                      | 650°C conform VDE<br>0471/ EN 60695          |
| Geschikt voor gebruik buitenshuis:                    | Nee                                          |
| Voorgestante openingen:                               | Ja                                           |
| verzegelset:                                          | Ja                                           |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | 95%                                          |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                          |
| Weerbestendig:                                        | Nee                                          |
| Montage :                                             | Schroefloze<br>klemmen                       |
| Aantal klemmen:                                       | 12 Aantal                                    |
| Kabeldoorsnede:                                       | 4 mm <sup>2</sup>                            |