



LEGE BEHUIZING

AKi 4-gh



AKi 4-gh

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

300 x 600 x 209 mm
Artikelnummer: 74390401

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, met invoeringen, afsluit- en isolatiestoppen, bodem: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035

met grijs deksel, hoog

IP 65

IK 08



690V
AC

1000V
DC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	209 mm
Inwendige lengte:	191 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Toebehoren

AK ABL-ES - buitenliggende bevestigings ogen

AK MPI 4 - montageplaat

AK NS35-250 - DIN-rail

AK NS35-556 - DIN-rail

AK TW - scheidingswand

AKi ABF 2 - Invoerflens

ASS-gro - uitwendig scharnier-set

NS35-216/3 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

AKi 4-gh

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
doorslagspanning AC:	690 V V
doorslagspanning DC:	1000 V
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Voorgestante openingen:	Ja
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%