



LEGE BEHUIZING

# TK PC 3625-16-m

## TK PC 3625-16-m

### Lege behuizing

#### CUSTOMIZABLE

361 x 254 x 165 mm  
Artikelnummer: 12791201

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, bodem en deksel:  
glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035

met metrische voorstansingen



## Technische gegevens

### Afmetingen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Breedte:          | 361 mm |
| Lengte:           | 254 mm |
| Hoogte:           | 165 mm |
| Inwendige lengte: | 150 mm |

### Materiaal

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kast:          | Polycarbonaat,<br>glasvezelversterkt,<br>grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Deksel:        | Polycarbonaat,<br>glasvezelversterkt,<br>grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Dichting:      | Polyurethaan                                                                 |
| Dekselschroef: | Polyamide 6,<br>glasvezelversterkt                                           |

## Toebehoren

- ASS-gro - uitwendig scharnier-set
- HBA - Opzetstuk voor handbediening
- NS 35-216 - DIN-rail
- NS 35-336 - DIN-rail
- TK ABL - buitenbevestigingsogenset
- TK MPI-3625 - montageplaat



## LEGE BEHUIZING

**TK PC 3625-16-m****Andere eigenschappen**

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad:                                    | IK08 conform DIN<br>EN 5012 / VDE<br>0470 deel 100 |
| Beschermingsniveau:                                   | II -<br>dubbelgeïsoleerd<br>conform VDE 0106       |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -35 °C                                             |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 80 °C                                              |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 60 °C                                              |
| doorslagspanning AC:                                  | 690 V                                              |
| doorslagspanning DC:                                  | 1000 V                                             |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                                 |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                                 |
| Siliconenvrij:                                        | Ja                                                 |
| Geschikt voor gebruik buitenshuis:                    | Ja                                                 |
| Ontbrandings gedrag volgens UL:                       | V-2 conform UL 94                                  |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                      | 960°C conform VDE<br>0471/ EN 60695                |
| verzegelset:                                          | Ja                                                 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | 95%                                                |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                                |
| Weerbestendig:                                        | Ja                                                 |
| Voorgestante openingen:                               | Ja                                                 |