



NEOZED®-RAILKAST ZEKERINGENBEHUIZING

AKi-SN 410

AKi-SN 410


NEOZED®-railkastzekeringenbehuizing

600 x 300 x 210 mm

Artikelnummer: 76741001

NEOZED®-railkast-zekeringbehuizing - Industrie kwaliteit IQ -, 10 x 3-polige D02-railkast-zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op Sa-rail 5-polig, N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm²

op railsysteem 250 A, met transparant deksel



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	600 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	210 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
--------------------	--



NEOZED®-RAILKAST ZEKERINGENBEHUIZING

AKi-SN 410

Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
---------------------------	-------

Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
----------------------------	--------

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
---	-----

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
---------------------------------------	-----