




LEGE BEHUIZING

AKi 2-th



AKi 2-th

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

300 x 300 x 209 mm

Artikelnummer: 74790201

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, met invoeringen, afsluit- en isolatiestoppen, bodem: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant

IP 65

IK 08



690V
AC

1000V
DC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	209 mm
Inwendige lengte:	191 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Toebehoren

AK ABL-ES - buitenliggende bevestigings ogen

AK MPI 2 - montageplaat

AK NS35-250 - DIN-rail

AK TW - scheidingswand

AKi ABF 2 - Invoerflens

ASS-gro - uitwendig scharnier-set

NS35-216/3 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

AKi 2-th

Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
--------------------	--

Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
---------------------------	-------

doorslagspanning AC:	690 V V
----------------------	---------

doorslagspanning DC:	1000 V
----------------------	--------

PVC-vrij:	Ja
-----------	----

Zware metalen-vrij:	Ja
---------------------	----

Siliconenvrij:	Ja
----------------	----

Ontbrandings gedrag volgens UL:	V-2 conform UL 94
---------------------------------	-------------------

Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
----------------------------------	-------------------------------------

Voorgestante openingen:	Ja
-------------------------	----

verzegelset:	Ja
--------------	----

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
---	-----

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
---------------------------------------	-----