

# STK 6h 125A 4P 400V IP67 MG TE Ni

## Productinformatie




|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnummer        | 2195                                                                                   |
| EAN                  | 4024941021951                                                                          |
| Productgroep         | T2108                                                                                  |
| Merk (product)       | BALS                                                                                   |
| Serie (product)      | TE                                                                                     |
| Type (product)       | 2195                                                                                   |
| ETIM Productklasse   | ETIM Dynamisch EC000140 CEE-contactstop                                                |
| Product omschrijving | Steker 6h 125A 4P 400V IP67 Multigrip kabelwartel TE(Verzwaarde omstandigheden) Nikkel |

## Technische specificaties

|                                  |                       |                   |            |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Spanning volgens EN 60309-2      | 400 V (50+60 Hz) rood | IEC-stroomsterkte | 125 Ampère |
| Kenkleur                         | Rood                  | Aantal polen      | 4          |
| Met fasewisseling                | Nee                   | Uurstand          | 6 Uur      |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP67                  | RAL-nummer        | 3000       |
| Aansluittechniek                 | Schroefklem           |                   |            |
| Kabelinvoer                      | Wartel                |                   |            |
| Insteekrichting                  | Recht                 |                   |            |
| Materiaal                        | Kunststof             |                   |            |
| Contactmateriaal                 | CuZn                  |                   |            |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Vernikkeld            |                   |            |
| Militaire uitvoering             | Nee                   |                   |            |

## Artikelinformatie

|                   |           |                    |                |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------|
| Artikelnummer     | 2195      | GTIN               | 04024941021951 |
| Conditiegroepcode | 3         | Goederencode       | 85366990       |
| Minimale afname   | 1 Stuks   | Omschrijving       | Duitsland      |
| Los artikel       | Onverpakt | Verpakkingsvorm    | Onverpakt      |
| Netto gewicht     | 1,13 kg   | Bruto gewicht      | 1,13 kg        |
| Lengte artikel    | 126 mm    | Lengte verpakking  | 273 mm         |
| Breedte artikel   | 126 mm    | Breedte verpakking | 126 mm         |
| Hoogte artikel    | 273 mm    | Hoogte verpakking  | 126 mm         |



|                |       |       |       |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| Ampere         | 125   | 125   | 125   |  |  |  |  |
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     |  |  |  |  |
| a ø            | 126,0 | 126,0 | 126,0 |  |  |  |  |
| b              | 181,0 | 181,0 | 181,0 |  |  |  |  |
| c              | 282,0 | 282,0 | 282,0 |  |  |  |  |
| d              | 206,0 | 206,0 | 206,0 |  |  |  |  |
| e ø            | 50,0  | 50,0  | 50,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 16    | 16    | 16    |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 50    | 50    | 50    |  |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |  |