

## Varia Box 2x Schuko, 2x 32A 5p

## Productinformatie



|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Productnummer        | K12410566                                                      |
| EAN                  | 8720349800148                                                  |
| Productgroep         | VB44XL                                                         |
| Merk (product)       | Bals                                                           |
| Serie (product)      | Varia Box                                                      |
| Type (product)       | K12410566                                                      |
| ETIM Productklasse   | ETIM Dynamisch EC000379 CEE-contactdoos combinatie (IEC 60309) |
| Product omschrijving | Varia Box 2x Schuko 2p+Ra, 2x CEE contactdoos 32A 5p           |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commerciële omschrijving (product)</b> | Afmetingen: 520 x 230 x 145mm (HxBxD)<br>Ingang bovenzijde: 2x M32 + 1x M20 + 1x M12<br>Ingang onderzijde: 2x M32 + 1x M20 + 1x M12<br>Kabel: aan te sluiten op klemmenblok 16qmm<br>Rdf: 0,64<br>I Nom.: 63A<br>Uitgangen:<br>2x Schuko IP44<br>bev. met 2x automaat 16A C 1p+Na<br>2x CEE-contactdoos 32A 5p 400V IP44 sch<br>bev. met 2x automaat 32A C 3p+Na 10<br>Alles beveiligd met de volgende aardlek's<br>1x aardlek 63A 0.03A 4p |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Technische specificaties

|                                         |                                             |                                                           |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CEE-contactdoos-16A</b>              | Geen                                        | <b>Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)</b> | 2              |
| <b>CEE-contactdoos-32A</b>              | 2x32A5p400V                                 | <b>Aantal installatieautomaten</b>                        | 4              |
| <b>CEE-contactdoos-63A</b>              | Geen                                        | <b>Aantal polen netaansluiting</b>                        | 5              |
| <b>CEE-contactdoos-125A</b>             | Geen                                        | <b>Hoogte</b>                                             | 520 Millimeter |
| <b>Beveiliging</b>                      | Overstroomschakelaar                        | <b>Breedte</b>                                            | 230 Millimeter |
| <b>Type lekstroom</b>                   | A                                           | <b>Diepte</b>                                             | 145 Millimeter |
| <b>Aardlekschakelaar</b>                | 30 mA (standaard)                           |                                                           |                |
| <b>Materiaal behuizing</b>              | Kunststof                                   |                                                           |                |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                                        |                                                           |                |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Geen (onbehandeld)                          |                                                           |                |
| <b>Voeding/aansluitmogelijkheid</b>     | 2 leidingen (ringleiding/om door te lussen) |                                                           |                |
| <b>Diameter kabelinvoer</b>             | M32                                         |                                                           |                |
| <b>Uitvoering netaansluiting</b>        | Geen                                        |                                                           |                |
| <b>Hantering</b>                        | Wandmontage                                 |                                                           |                |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP44                                        |                                                           |                |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | Nee                                         |                                                           |                |
| <b>Kleur</b>                            | Grijs                                       |                                                           |                |

### Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | K12410566 | <b>GTIN</b>               | 08720349800148 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 80        | <b>Goederencode</b>       | 85371098       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Nederland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Kartonnen doos |
| <b>Netto gewicht</b>     | 4,90 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 5,26 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 230 mm    | <b>Lengte verpakking</b>  | 265 mm         |
| <b>Breedte artikel</b>   | 145 mm    | <b>Breedte verpakking</b> | 275 mm         |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 520 mm    | <b>Hoogte verpakking</b>  | 565 mm         |

