

Varia Box 4x Schuko, 1x 16A 5p, 1x 32A 5p, 1x 63A 5p

Productinformatie



Productnummer	K13510145
EAN	8720349800452
Productgroep	VB44XXL
Merk (product)	Bals
Serie (product)	Varia Box
Type (product)	K13510145
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC000379 CEE-contactdoos combinatie (IEC 60309)
Product omschrijving	Varia Box 4x Schuko 2p+Ra, 1x CEE contactdoos 16A 5p, 1x CEE contactdoos 32A 5p, 1x CEE contactdoos 63A 5p
Commerciële omschrijving (product)	Afmetingen: 650 x 230 x 145mm (HxBxD) Ingang bovenzijde: 2x M25 + 1x M20 + 1x M12 Ingang onderzijde: 2x M25 + 1x M20 + 1x M12 Kabel: aan te sluiten op klemmenblok 25qmm Uitgangen: 4x Schuko IP44 bev. met 4x automaat 16A C 1p 1x CEE-contactdoos 16A 5p 400V IP44 sch bev. met 1x automaat 16A C 3p 1x CEE-contactdoos 32A 5p 400V IP44 sch bev. met 1x automaat 32A C 3p 1x CEE-contactdoos 63A 5p 400V IP67 sch Alles beveiligd met de volgende aardlek's 1x aardlek 63A 0.03A 4p

Technische specificaties

CEE-contactdoos-16A	1x16A5p400V	Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)	4
CEE-contactdoos-32A	1x32A5p400V	Aantal installatieautomaten	6
CEE-contactdoos-63A	1x63A5p400V	Aantal polen netaansluiting	5
CEE-contactdoos-125A	Geen	Hoogte	650 Millimeter
Beveiliging	Overstroomschakelaar	Breedte	230 Millimeter
Type lekstroom	A	Diepte	145 Millimeter
Aardleeschakelaar	30 mA (standaard)		
Materiaal behuizing	Kunststof		
Contactmateriaal	CuZn		
Oppervlaktebehandeling contacten	Geen (onbehandeld)		
Voeding/aansluitmogelijkheid	2 leidingen (ringleiding/om door te lussen)		
Diameter kabelinvoer	M40		
Uitvoering netaansluiting	Geen		
Hantering	Wandmontage		
Beschermingsgraad (IP)	IP44		
Militaire uitvoering	Nee		
Kleur	Grijs		

Bals Nederland B.V. Watze Hilariusweg 6, 2031 AA - Haarlem
Tel.: +31 (0)23 547 09 47 | E-mail: info@bals.nl

Artikelinformatie

Artikelnummer	K13510145	GTIN	08720349800452
Conditiegroepcode	80	Goederencode	85371098
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Nederland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Kartonnen doos
Netto gewicht	9,40 kg	Bruto gewicht	9,93 kg
Lengte artikel	230 mm	Lengte verpakking	265 mm
Breedte artikel	145 mm	Breedte verpakking	275 mm
Hoogte artikel	640 mm	Hoogte verpakking	695 mm

