


## Brandwerende centraaldozen

**CH75R-BW Centraaldoos hol plafond Ø 16/19 mm**

- 60 minuten brandwerend.
- Geschikt voor rachelplafonds en metal stud plafonds.
- Toepassing: dikke(re) plafondplaten (bijvoorbeeld 2 x 12,5 mm gipsplaat).
- 45% méér lasruimte dan een traditionele vierkante centraaldoos.
- 12 combi-tuiten 16 en 19 mm.
- Voorzien van conische buisvoer met buissnapper.
- Schroefsleuven tussen de buisvoeren.
- Schroefnokken voor bodem-montage.
- Klemlippen: een 3e hand bij rachels 22 mm.
- Geschikt voor kabelvoer in combinatie met KST (art.nr. AT1062).
- Bijbehorende deksels (art.nr. AT5010 en art.nr. AT5011).



|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>          | <b>AT1006</b>      |
| EAN:                        | 8712259324777      |
| Haloveenvrij                | Ja                 |
| Verpakkinghoeveelheid       | 25 st.             |
| Buis diameter               | 16 / 19 mm         |
| Ø Gatzaag                   | 76 mm              |
| Buitenmaat                  | 79 mm              |
| Montagewijze                | Hol plafond        |
| Beschermingsgraad (IP)      | IP20               |
| Materiaal                   | Kunststof          |
| Breedte                     |                    |
| Lengte                      |                    |
| Diameter                    | 76 mm              |
| Kleur                       | Rood               |
| Uitvoering                  | Enkel              |
| Oppervlaktebescherming      | Geen (onbehandeld) |
| Functiebehoud               | E60                |
| Uitvoering deksel           | Geen               |
| Inwendige diepte            | 77 mm              |
| Beschermingsgraad (NEMA)    | -                  |
| Uitgerust met               | Geen               |
| Vorm                        | Rond               |
| Geschikt voor kabeldiameter | 8 - 12 mm          |
| Buisvergrendeling           | Ja                 |
| Bouwworm                    | Centraaldoos       |
| Aantal invoeren             | 12                 |
| Winddicht                   | Nee                |
| Voor buisdiameter           | 16/19 mm           |
| Max. aderdoorsnede          | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Achterinvoer                | Nee                |
| Transparant deksel          | Nee                |
| Dekselbevestiging           | Geschroefd         |
| Verzegelbaar                | Nee                |
| Met afscherming             | Nee                |
| Voorzien van draaibare ring | Nee                |
| Koppelbaar                  | Nee                |

|  |                  |
|--|------------------|
| Voor aantal inbouwsokkels              |                  |
| Bevestiging schakelmateriaal           | -                |
| Met schroeven                          | Nee              |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Nee              |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan   | Nee              |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet     | Nee              |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee              |
| Buisvergrendeling optioneel            | Nee              |
| Aantal meegeleverde tuiten             |                  |
| Aantal polen klem                      |                  |
| Klem met vaste positie                 | Nee              |
| Armatuurhaakbevestiging                | Nee              |
| Spruit                                 | Tunnelspruit     |
| Met nagelstrip                         | Nee              |
| Speciale toepassing                    | Brandbeveiliging |
| Verzending                             | 25               |

De brandwerende centraaldoze hol plafond zijn in iedere situatie in de holle plafondconstructie toepasbaar. In houten rachelplafonds (bijv. 18 en 22 mm) en metalen Metal Stud plafonds (bijv. 27 mm). Geschikt voor plafondplaatdiktes van o.a. 9,5, 12,5 en 25 mm. Toepasbaar in standaard en brandwerende plafondconstructies. De ronde vorm maakt de centraaldozen eenvoudig toepasbaar in de plafondplaat d.m.v. het boren van de juiste gat diameter (Ø 76mm, zie artnr. AT2888). De brandwerende centraaldoze zijn voorzien van 12 combituiten. Geschikt voor 16 of 19 mm buis, en kabel (dmv Kabel Trekontlasting, artnr AT1062). De brandwerende centraaldoze kunnen stekerbaar uitgevoerd worden met Winsta RD connectoren.