

Gevelprofiel

Gevelprofiel 40x80x40 grijs (RAL 7042)



- Eenvoudig te installeren.
- Universele toepassing.
- Slagvast
- Mogelijkheid om gaten te boren over de gehele lengte van het gevelprofiel.
- Geschikt als nette afwerking voor bestaande type 4 RVS profielen.
- Geschikt als nette afwerking voor bestaande CAI-kabelgoten.
- Uitstekend schilderbaar vanwege goede hechting.
- Eenvoudig te zagen.
- Verhoogd UV-bestendig.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnr.: | AT29122 |
| EAN: | 8712259330044 |
| Verpakkingshoeveelheid | 10 lgt. x 2 m |
| Beschermingsgraad (IP) | - |
| Materiaal | Kunststof |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Halogeenvrij | Nee |
| Nuttige doorsnede | 3200 mm ² |
| Bevestigingswijze | Overig |
| Kleur | Overig |
| RAL-nummer | 7042 |
| Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Transparant | Nee |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Slagvastheid | - |
| Uitvoering deksel | Geen |
| Geschikt voor functiebehoud | Nee |
| Aantal vaste scheidingswanden | |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | |
| Met kabelbevestigingsklem | Nee |
| Met beschermfolie | Nee |
| Met gootkoppelstuk | Nee |
| Leverbaar op rol | Nee |
| Uitbreekpoorten | Nee |
| Verzending | 10 |

Het Attema gevelprofiel is geschikt voor gebruik in middenen hoogbouw. Het kan gebruikt worden om nieuw-te-installeren glasvezelkabels netjes af te werken, maar ook als een nette afwerking over bestaande kleinere kabelgoten die door de jaren heen gebruikt zijn om bijvoorbeeld CAI-kabels weg te werken. Vanwege de groei in vraag naar hogere breedband hebben deze gebouwen behoefte aan glasvezel, die kan worden geïnstalleerd via bestaande kleinere kabelgoten. Het gevelprofiel zal voor een nette visuele afwerking zorgen door zowel de glasvezelkabels, als de in het verleden gemonteerde kabelgoten te bedekken.