


Penvast Betonbouwsysteem



PS Penvast sparingdoos Ø 16 mm

- Voorzien van herplaatsbaar maldeksel.
- Voorzien van conische buisvoer met buissnapper.
- Toepasbaar bij vloer-wandverbindingen/aansluitingen en vloer-meterkastverbindingen/aansluitingen.
- Snel en makkelijk realiseren van een zakeind.
- Zonder onnodige bochten, makkelijk draadtrekken.
- Bijbehorende buisvoeren (art.nr. AT4053 en art.nr. AT4054).

Artikelnr.:	AT5274
EAN:	8712259005331
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	100 st.
Buis diameter	16 mm
Ø gatmaat	5 mm
Uitvoering	90°
Met deksel	Ja
Geschikt voor buisdiameter	16 mm
Verzending	100

Attema's Penvast® betonbouwsysteem wordt toegepast op de bouwplaats en is ideaal voor repeterend werk. Na het inmeten worden de gaten geboord en de dozen geplaatst. Penvast® werkt bijzonder snel: bij de volgende stort kunt u zonder inmeten en gaten boren de dozen plaatsen.

De dozen blijven keurig op hun plaats, ook als het beton nog niet helemaal is uitgehard.

Het systeem kenmerkt zich door volledigheid en weinig losse onderdelen. Het is geschikt voor zowel houten als stalen bekistingen. De constructie van deksels en buisvoeren garandeert een (beton)waterdichte afsluiting van de dozen.

De buisvoeren van alle Penvast® dozen zijn voorzien van "buisnappers" voor automatische en zekere buisvergrendeling. De montage kan eenvoudig door 1 man worden verricht.

Het ontkisten vereist geen extra inspanning.
Bevestiging door middel van pennen.
Eénmalig inmeten en boren van de bekisting.
Geschikt voor alle typen gangbare bekistingen.
Ideaal voor repeterend werk.