

Centraaldozen hol plafond



Centraaldoosdeksel, vierkant zonder insteekklem

- Snelle montage dankzij steekcontacten met veerklem.
- De insteekklem is voorzien van een afschermkap.
- Vlakke uitvoering, zodat de lasruimte in de centraaldoos optimaal benut wordt.
- Ophanghaak en 2 schroefjes M4x 14 onverliesbaar in het deksel gemonteerd.
- M4-boutjes voorzien van een combikop; geschikt voor automatische schroevendraaier.
- Universeel toepasbaar op elke vierkante centraaldoos.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Artikelnr.: | AT4018 |
| EAN: | 8712259004136 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Verpakkingshoeveelheid | 100 st. |
| Steekklemmen | Nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Breedte | |
| Lengte | |
| Diameter | |
| Bevestigingswijze | - |
| Kleur | - |
| Uitvoering | Deksel met haak |
| Diepte | |
| Vorm | Vierkant |
| Verzegelbaar | Ja |
| Met schroeven | Ja |
| Voor dooslengte | |
| Voor doosbreedte | |
| Met kabeluitgang | Nee |
| Verzending | 100 |

De Centraaldozen Hol plafond zijn in iedere situatie in de holle plafondconstructie toepasbaar. In houten rachelplafonds (bijv. 18 en 22 mm) en metalen Metal Stud plafonds (bijv. 27 mm). Geschikt voor plafondplaatdiktes van o.a. 9,5, 12,5 en 25 mm. Toepasbaar in standaard en brandwerende plafondconstructies. De ronde vorm maakt de centraaldozen eenvoudig toepasbaar in de plafondplaat d.m.v. het boren van de juiste gat diameter (Ø 76mm). Zie artnr. AT2888. De centraaldozen zijn voorzien van 12 combituiten. Geschikt voor 16 of 19 mm buis, en kabel (dmv Kabel Trekontlasting, artnr. AT1062). De centraaldozen kunnen stekerbaar uitgevoerd worden met ronde connectoren.