

Flexibele buis

Nylonflex 10 mm

- Halogeenvrije polyamide flexibele buis.
- Kleur: zwart.
- Geschikt voor kabels in situaties, waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.
- Gebruikstemperatuur -40 tot +100 °C. Daardoor geschikt voor kabels en leidingen rondom warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld motoren en aggregaten, of koudebronnen, zoals bijvoorbeeld koelaggregaten.
- Geschikt voor kabels die zeer flexibel moeten kunnen bewegen. Bijvoorbeeld in een industriële omgeving voor aansluitingen van robots of machineonderdelen.
- Goede chemische bestendigheid zoals brandstoffen, oliën, koelvloeistoffen en oplosmiddelen. Niet bestand tegen zuren en halogenen.

Artikelnr.:	AT7232
EAN:	8712259056562
Kleur	Zwart
Binnen diameter	9.9 mm
Verpakkingshoeveelheid	1 rol à 100 m
Diameter	12,9 mm
Beschermingsgraad (IP)	-
Materiaal	Polyamide 6
Halogeenvrij	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
UV-bestendig	Ja
Nom. diameter	10 mm
Buitendiameter	12.9 mm
Binnendiameter	9.9 mm
Nom. diameter (inch)	-
Buigweerstand	Flexibel
Extra gladde binnenlaag	Ja
Drukvastheid	
Brandbeveiliging conform UL 94	HB
Buigingsradius, statisch	20 mm
Buigingsradius, dynamisch	
Oliebestendig	Ja
Materiaal ommanteling	Zonder mantel
Brandversnellend	Ja
Treksterkte	
Sleuven over de lengterichting	Ja
Afsluitbaar (tweedelig)	Ja
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring volgens UR	Ja
Goedkeuring volgens CSA	Ja
Goedkeuring volgens LUL/British Standard	Ja
Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA	Ja
Goedkeuring volgens UTAC	Ja
Goedkeuring volgens NF F 16-101	Ja
Met trekdraad	Ja
Goedkeuring volgens DIN 5510	Ja

Goedkeuring volgens VdTÜV/GGVSEB

Ja

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen.

Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22.

Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen.

Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton.

Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als bescherm slang voor elektrische aansluitingen van machines.

En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.