

K40 Plintsysteem

**EW40 Wisselschakelaar wit (RAL 9010)**

- 10A / 250V met insteekcontacten voor massieve aders.
- Bestaat uit montageplaat met voorgemonteerd element, kap, wipbediening en bevestigingsmateriaal.
- Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar.
- Element en wipbediening zijn te verdraaien voor verticale toepassing.
- Overlap met afdekplint is 5 mm. Zuiver haaks en op maat zagen van afdekplint is niet nodig.

Artikelnr.:	AT9224
EAN:	8712259254470
Kleur	-
Verpakkingshoeveelheid	10 st.
Beschermingsgraad (IP)	-
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
RAL-nummer	9010
Montagerichting	-
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	-
Decor	Geen
Hoogte plintgoot	70 mm
Diepte plintgoot	24 mm
Aantal apparaateenheden	
Uitgerust met	Overig
Montagewijze installatie-eenheid	Standaard
Verzending	10

Het K40 plintsysteem heeft een moderne vormgeving en is uitgerust met zeer compact schakelmateriaal dat zich goed leent voor de aanleg van complete opbouwinstallaties voor 230V, zwakstroom en databekabeling. K40 is snel te monteren en te installeren. Dankzij het symmetrische afdekprofiel zijn ook verticale toepassingen mogelijk. Het is eenvoudig uit te breiden en flexibel te combineren met het K25/P25-systeem. Bovendien laat het zich naadloos integreren binnen bestaande systemen. Het systeem is zeer geschikt bij renovatie en wisselende gebruikerseisen. Het schakelmateriaal kan eenvoudig worden verplaatst. De nuttige opbergruimte voor de bedrading blijft optimaal.

Het K40-systeem voldoet aan EN 50085-1 en EN 50085-2-1.

K40 is geschikt voor installaties 16A/250V~.

Beschermingsgraad: IP40(EN 60529).

Slagvastheid: IK07 (EN 50102).

Minimale temperatuur voor opslag en transport: 5 °C.

Minimale temperatuur bij installatie en gebruik: 5 °C.

Maximale gebruikstemperatuur: + 60 °C.

Compartiment 1: doorsnede 350 mm²;

maximum aantal kabels: 2x Ø10 mm of 1x Ø13 mm

Compartiment 2: doorsnede 640 mm²;

maximum aantal kabels: 3x Ø10 mm of 2x Ø13 mm