


## K40 Plintsysteem

### K40 Afdekplint wit (RAL 9010)

- Voor toepassing als plintgoot.
- Bevestiging op basisprofiel middels klikverbinding.



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Artikelnr.:</b>     | <b>AT9237</b> |
| EAN:                   | 8712259063140 |
| Kleur                  | -             |
| Verpakkingshoeveelheid | 10 lgt. x 2 m |
| Beschermingsgraad (IP) | -             |
| Materiaal              | Kunststof     |
| Hoogte                 | 70 mm         |
| Lengte                 | 2000 mm       |
| Halogeenvrij           | Nee           |
| RAL-nummer             | 9010          |
| Slagvastheid           | -             |
| Diepte                 | 24 mm         |
| Dichtingslip deksel    | Geen          |
| Decor                  | Geen          |
| Met beschermfolie      | Nee           |
| Met tapijtlijst        | Nee           |

Het K40 plintsysteem heeft een moderne vormgeving en is uitgerust met zeer compact schakelmateriaal dat zich goed leent voor de aanleg van complete opbouwinstallaties voor 230V, zwakstroom en databekabeling. K40 is snel te monteren en te installeren. Dankzij het symmetrische afdekprofiel zijn ook verticale toepassingen mogelijk. Het is eenvoudig uit te breiden en flexibel te combineren met het K25/P25-systeem. Bovendien laat het zich naadloos integreren binnen bestaande systemen. Het systeem is zeer geschikt bij renovatie en wisselende gebruikerseisen. Het schakelmateriaal kan eenvoudig worden verplaatst. De nuttige opbergruimte voor de bedrading blijft optimaal.

Het K40-systeem voldoet aan EN 50085-1 en EN 50085-2-1.

K40 is geschikt voor installaties 16A/250V~.

Beschermingsgraad: IP40(EN 60529).

Slagvastheid: IK07 (EN 50102).

Minimale temperatuur voor opslag en transport: 5 °C.

Minimale temperatuur bij installatie en gebruik: 5 °C.

Maximale gebruikstemperatuur: + 60 °C.

Compartiment 1: doorsnede 350 mm²;

maximum aantal kabels: 2x Ø10 mm of 1x Ø13 mm

Compartiment 2: doorsnede 640 mm²;

maximum aantal kabels: 3x Ø10 mm of 2x Ø13 mm