

## PRODUKTDATENBLATT QTP5 2X49

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 5 | EVG für LL 16 mm



### Anwendungsgebiete

- Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Industrie
- Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume
- Öffentliche Gebäude
- Sporthallen und Fabriken
- Lichtbänder
- Geeignet für Notbeleuchtung (DC-Betrieb)
- Modernisierung bestehender Anlagen
- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II

### Produktvorteile

- Lange Lampenlebensdauer
- Hohe Schaltfestigkeit
- Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder
- Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel
- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- Höchste Energieeffizienz durch Cut-off-Technologie

### Produkteigenschaften

- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Netzspannung: 198...264 V
- Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung
- Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei  $T_c = 65^\circ\text{C}$ , max. 10 % Ausfallrate)
- Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2)
- Sicherheit: nach EN 61347-2-3

– Lampenbetrieb: nach EN 60929

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Nennleistung                             | 110,00 W         |
| Nennspannung                             | 220...240 V      |
| Eingangsspannung AC                      | 198...264 V      |
| Eingangsspannung DC                      | 176...276 V      |
| U-OUT (Arbeitsspannung)                  | 430 V            |
| Einschaltstrom                           | 53 A             |
| Netzfrequenz                             | 50/60 Hz         |
| Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B) | 8 <sup>1)</sup>  |
| Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B) | 13 <sup>1)</sup> |
| Betriebsfrequenz                         | 40...50 kHz      |

<sup>1)</sup> Type B

### Lichttechnische Daten

|           |     |
|-----------|-----|
| Startzeit | 1 s |
|-----------|-----|

### Maße & Gewicht



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Länge                | 360.00 mm |
| Lochmaßabstand Länge | 350,0 mm  |
| Breite               | 30.00 mm  |
| Höhe                 | 21.00 mm  |
| Produktgewicht       | 240,00 g  |

### Farben & Materialien

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gehäusematerial | Metall |
|-----------------|--------|

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich              | -20...+50 °C           |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc     | 75 °C                  |
| Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall    | 110 °C                 |
| Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb | 5...85 % <sup>1)</sup> |

1) max. 56 d/y bei 85%

### Lebensdauer

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| EVG Lebensdauer | 100000 h <sup>1)</sup> |
|-----------------|------------------------|

1) Bei  $T_{case} = 65^{\circ}C$  am  $T_c$ -Punkt / 10% Ausfallrate

### Einsatzmöglichkeiten

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Dimmbar                                | Nein          |
| Maximale Leitungslänge EVG/Lampe REM   | 2.0 m / 1.0 m |
| Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse | I / II        |
| Sicherheitsabschaltung bei Lampen-EOL  | EOL T.2       |

### Zertifikate & Standards

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prüfzeichen - Zulassung      | VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE                                                                              |
| Normen                       | Gemäß EN 61347-2-3 / Gemäß EN 60929 / Gemäß EN 55015:2006 + A1:2007 / Gemäß EN 61000-3-2 / Gemäß EN 61547 |
| Schutzklasse                 | I/II                                                                                                      |
| Schutzart                    | IP20                                                                                                      |
| Energieeffizienzklasse       | A2 BAT                                                                                                    |
| EEL – Energieeffizienzklasse | A2 BAT                                                                                                    |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -40...+85 °C |
|------------------------|--------------|

### DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | User instruction  |
|  | PRODUKTDATENBLATT |
|  | PRODUKTDATENBLATT |
|  | Certificates      |
|  | Certificates      |
|  | Certificates      |
|  | Certificates      |

## DOWNLOADS



Certificates



Certificates



Certificates



Declarations of conformity



CAD data 3-dim



CAD data 3-dim



CAD data 3-dim



CAD data PDF

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4008321329431 | Unverpackt<br>1                        |                                     | 240.00 g      |                      |
| 4008321329448 | Versandschachtel<br>20                 | 392 mm x 98 mm x 165 mm             | 4971.00 g     | 6.34 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.