

PRODUCTINFORMATIEBLAD PLANTASTAR 600 W 400 V E40

PLANTASTAR®-T | Natriumhogedruklampen voor open en gesloten armaturen



Toepassingsgebieden

- Serres
- Geschikt voor de fruitteelt dankzij de emissie van voor fotosynthese geoptimaliseerd licht
- Gebruik alleen in geschikte armaturen

Productvoordelen

- Kortere productietijden
- Controle over de bloeitijd

Productkenmerken



- Geeft licht voor de fotosynthese in planten
- Fotonstroom: > 90% na 12.000 uur
- Hogedruknaatriumlamp speciaal voor kasverlichting

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	600 W
Nominale spanning	400 V
Ontsteekspanning	4.0/5.0 kVp ¹⁾
Nominale stroom	3,44 A
Compensatiecondensator 50 Hz	65 µF

¹⁾ Minimum / Maximaal

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	86500 lm
Lichtstroom efficiëntie	138 lm/W
Kleurtemperatuur	2000 K
Kleurweergave-index Ra	≤25
Lichtkleur	220
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.98
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.97
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.95
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.94
Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h	0.93
Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h	0.92
Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h	0.91
UV-bescherming	Nee

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	285.00 mm
Lengte	285.00 mm
Afstand a / LCL	175,0 mm
Diameter	47 mm
Product gewicht	150,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Max. toegestane buiten kolf temp.	450 °C
Max. toegestane fitting rand temp.	250 °C

Levensduur

Levensduur	24000 h
Functionerende lampen bij 2.000	0.98
Functionerende lampen bij 4.000	0.98
Functionerende lampen bij 6.000	0.97
Functionerende lampen bij 8.000	0.97
Functionerende lampen bij 12.000	0.96
Functionerende lampen bij 16.000	0.95
Functionerende lampen bij 20.000 [PICOS]	0.94
Levensduur B10	16000 h
Levensduur B5	12000 h
Levensduur B50	24000 h

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	E40
Kwikgehalte	21.6 mg ¹⁾
Vorm/uitvoering	Helder
Product opmerking	Niet voor algemene verlichting

1) Maximaal

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Brandstand	Willekeurig
Gesloten armatuur vereist	Nee
Warme herontsteking	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Energieverbruik	628.00 kWh/1000h
-----------------	------------------

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	ST-600-E/E-E40-47/285
Bestelreferentie	PLANTASTAR 600W

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE



Certificates

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden



Spectral power distribution

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321284303	Vouwhoes 1	52 mm x 52 mm x 325 mm	190.00 g	0.88 dm ³
4008321284310	Verzenddoos 12	266 mm x 216 mm x 342 mm	2670.00 g	19.65 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.