

PRODUCTINFORMATIEBLAD

L 32 W/840 G10Q

LUMILUX® T9 C | Cirkelvormige fluorescentielampen 29 mm, met G10Q-lampvoet



Toepassingsgebieden

- Openbare gebouwen
- Restaurants
- Industrie
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Hotels

Productvoordelen

- Uitstekende gelijkmatige uitlichting zonder schaduwen

Productkenmerken

- Goede kleurweergave-index
- Ronde fluorescentielamp met één insteekvoetje
- Dimbaar




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------|---------|
| Nominale vermogen | 32 W |
| Nominaal vermogen | 34.10 W |
| Nominale spanning | 84 V |
| Nominale stroom | 0,45 A |

Fotometrische gegevens

| | |
|--------------------------------|---------|
| Lichtstroom | 2100 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 62 lm/W |
| Lichtkleur | 840 |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index Ra | ≥ 80 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.80 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0.74 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.72 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h | 0.70 |



AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Totale lengte | 299.00 mm |
| Diameter | 305 mm |
| Buisdiameter | 29 mm |
| Product gewicht | 176,00 g |

Levensduur

| | |
|--------------------|--------|
| Levensduur | 9000 h |
| Service levensduur | 6300 h |

| | |
|---------------------------------|--------|
| Functionerende lampen bij 2.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 4.000 | 0.95 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | 0.83 |
| Functionerende lampen bij 8.000 | 0.62 |
| Levensduur B50 | 9000 h |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-----------------|----------------|
| Lampvoet | G10q |
| Kwikgehalte | 4.8 mg |
| Vorm/uitvoering | LUMILUX versie |

MOGELIJKHEDEN

| | |
|---------|----|
| Dimbaar | Ja |
|---------|----|

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Energieverbruik | 35.00 kWh/1000h |

Landspecifieke categoriseringen

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | FSC-32/840-E-G10q-29/305 |
| Bestelreferentie | L 32W/840 C G10 |

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Gebuchte verlichtingstechnologie | OTHER_FL |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | NMLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G10q |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhuysel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 299.00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 305 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 305 mm |

| | |
|---|------------|
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,380 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,380 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| EPREL-ID | 546415 |
| Modelnummer | AC34190 |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Geschikt voor gebruik op elektronische en conventionele voorschakelapparatuur

Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk:

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE



Certificates

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden



Spectral power distribution

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4008321581143 | Vouwhoes 1 | 310 mm x 301 mm x 37 mm | 315.60 g | 3.45 dm ³ |
| 4008321581150 | Verzenddoos 12 | 460 mm x 322 mm x 318 mm | 4228.20 g | 47.10 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.