



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/840 1CT/12

Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in 'menselijke' toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G10Q [G10q]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.285 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominaal)	59 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	22,2 W
Lampstroom (nom.)	0,400 A
Spanning (nom.)	62 V
Spanning (nom.)	62 V
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	C-T9 [C-T9 29 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Kwikhoud (Hg) (max.)	8 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	8 mg

MASTER TL-E Circular Super 80

Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh
EPREL-registratienummer	423.506
Productgegevens	
Full EOC	872790084050600
Productnaam voor bestelling	TL-E 22W/840 1CT/12
Bestelcode	84050600
Lokale code	TLE22W840


Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928026284070
Volledige productnaam	TL-E 22W/840 1CT/12
EAN/UPC - Case	8727900840513

Maatschets



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 22W/840 1CT/12

