



MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25

Deze Philips TL-D-lamp heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door blauwe ringen aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van producten en mensen, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De lamp heeft een Surlyn-coating die UV-licht blokkeert en voldoet aan de HACCP-richtlijnen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Niet geschikt voor gesloten armaturen.
- Aanbevolen gebruik in combinatie met zelfstoppende lampregelsystemen.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	80	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere		
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Energieverbruik	36,8 W
Lichtstroom	3.250 lm	Lampstroom (nom.)	0,440 A
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)		
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38	Regelsystemen en dimmers	
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38	Dimbaar	Ja
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K		
Lichtrendement (nominaal)	89 lm/W	Mechanische eigenschappen en behuizing	
		Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]


MASTER TL-D Secura

Goedkeuring en toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	37 kWh
EPREL-registratienummer	423.390
Productgegevens	
Full EOC	871150064014740
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25
Bestelcode	64014740

Maatschets



Fotometrische gegevens





Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

Lokale code	TLD36W840S
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnummer (12NC)	927921484076
Volledige productnaam	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25
EAN/UPC - Case	8711500640154

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm


MASTER TL-D Secura

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

