



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 40W/10 1SL/25

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	220
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	205
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39 W
Lampstroom (nom.)	0,43 A
Spanning (nom.)	101 V
Spanning (nom.)	101 V

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T12 [38 mm (T12)]
Goedkeuring en toepassing	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg
Productgegevens	
Full EOC	871150026026000
Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
Bestelcode	26026000
Lokale code	TL40W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnummer (12NC)	928011301020
Volledige productnaam	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)


EAN/UPC - Case	8711500260277
----------------	---------------

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1.198,4 mm	1.205,4 mm	1.212,4 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

