




MASTERCcolour CDM-T



MASTERCcolour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Serie compacte gasontladingslampen met hoge lichtopbrengst en optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's, behalve de 35 W/942- en 20 W-lampen, die gebruikt moeten worden met elektronische VSA's.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Kleuraanduiding	
Energieverbruik	39,1 W	Warmwit (WW)	
Spanning (nom.)	82 V	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Spanning (nom.)	82 V	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lampvoet	G12 [G12]	Lichtrendement (nominaal)	79 lm/W
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Kleurweergave-index (CRI)	83
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Regelsystemen en dimmers	
Eisen aan armatuurontwerp		Dimbaar	Nee
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lichtstroom	3.100 lm	Lampafwerking	Helder

MASTERColour CDM-T

Lampvorm	T19 [T 19 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3,2 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,1 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473.333
Productgegevens	
Full EOC	871150019697215

Maatschets




Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
Bestelcode	19697215
Lokale code	CDMT35W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928083105125
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
EAN/UPC - Case	8711500196989


Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

