



Flexo Print

TL 60W/10-R 1SL/25

Buisvormige lagedruk gasontladingslampen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10-R
Kleuraanduiding	Ultraviolet A
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	222
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	210
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	62 W
Lampstroom (nom.)	0,7 A
Spanning (nom.)	102 V
Spanning (nom.)	102 V
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T38 [T 38 mm]


Goedkeuring en toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg
Productgegevens	
Full EOC	871150061572540
Productnaam voor bestelling	TL 60W/10-R SLV/25
Bestelcode	61572540
Lokale code	TL60W10R
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnummer (12NC)	928008401003
Volledige productnaam	TL 60W/10-R 1SL/25
EAN/UPC - Case	8711500615732

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL 60W/10-R SLV/25

