

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### DULUX T/E PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX® T/E PLUS | Lampade fluorescenti compatte non integrate, 3 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG



#### Aree di applicazione

- Uffici, edifici pubblici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel, ristoranti
- Illuminazione industriale

#### Vantaggi del prodotto

- Manutenzione migliorata

#### Caratteristiche del prodotto

- Buon indice di resa cromatica
- Dimmerabile (3...100 %)
- Lampada corta e compatta a tre tubi (attacco a innesto)
- Monoattacco a innesto a quattro pin G24q con attacco corto



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale       | 26 W    |
| Potenza di costruzione | 27.10 W |
| Tensione nominale      | 105 V   |
| Corrente nominale      | 0,33 A  |

Dati fotometrici

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                  | 1750 lm            |
| Efficienza luminosa              | 65 lm/W            |
| Colore della luce (descrizione)  | LUMILUX Cool White |
| Temperatura di colore            | 4000 K             |
| Indice di resa cromatica Ra      | ≥80                |
| Tonalità di luce                 | 840                |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.90               |



DIMENSIONI E PESO



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Lunghezza totale                         | 131.50 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 116,00 mm |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Diametro          | 12,00 mm |
| Diametro del tubo | 12 mm    |
| Peso prodotto     | 62,5 g   |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | -5...+40 °C |
|----------------------|-------------|

Durata

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Durata                                   | 20000 h |
| Durata utile                             | 13000 h |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 12.000        | 0.95    |
| Fattore sopravvivenza car. 16.00         | 0.81    |
| Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS] | 0.50    |
| Durata media nominale (B50)              | 20000 h |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Attacco (denominazione da norma)        | GX24q-3                       |
| Contenuto di mercurio nella lampada     | 2.0 mg                        |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Solo per il funzionamento ECG |

CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | Sì |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Consumo di energia              | 28.00 kWh/1000h |

Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FSMH-26/840-/P/-GX24q-3 |
| Numero d'ordine                         | DULUX T/E 26W/8         |

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | CFLNI |
| Non direzionale o direzionale          | NDLS  |

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | NMLS         |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | GX24q-3      |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No           |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No           |
| Alloggiamento                                                             | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No           |
| Schermo antiriflesso                                                      | No           |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente                                                       | No           |
| Lunghezza                                                                 | 131.50 mm    |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 12.00 mm     |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 12.00 mm     |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0,380        |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0,380        |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360   |
| EPREL ID                                                                  | 546469       |
| Numero del modello                                                        | AC34244      |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico

## Consigli per la sicurezza

- In caso di rottura della lampada consultare: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Certificates                  |
| Fotometrie e file di design                                                        |                               |
|  | Spectral power distribution   |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4050300342283   | Astuccio<br>1                  | 45 mm x 48 mm x 142 mm                        | 74.00 g    | 0.31 dm <sup>3</sup> |
| 4050300342290   | Cartone di spedizione<br>10    | 240 mm x 102 mm x 161 mm                      | 853.00 g   | 3.94 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.