

# Productdatablad

## USB-data-aansluiting



### Artikelnr.

2131 USBS REG

### KNX USB-data-aansluiting

inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

### Bedoeld gebruik

- Koppeling van pc aan KNX-installaties
- Adressering, programmering en diagnose van KNX-apparaten
- Compatibel met KNX Data Secure vanaf ETS 5.7.3
- Long Frame ondersteuning voor ETS5
- Montage op montagerail conform EN 60715 in onderverdeler

### Producteigenschappen

- Aansluiting met aansluitklem
- Galvanische scheiding tussen KNX en USB
- Tijdelijk gebruik in niet-gemonteerde toestand toegestaan
- Firmware in de USB-data-interface kan via ETS-productdatabase worden geactualiseerd
- Voeding uitsluitend via de USB-aansluiting

### Technische gegevens

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| KNX medium:              | TP 256                     |
| Voeding:                 | via PC USB-poort           |
| Aansluiting              |                            |
| Aansluiting KNX:         | aansluitklem               |
| USB-poort:               | USB-poort, type B          |
| Overdrachtssnelheid:     | 9600 Baud                  |
| Overdrachtprotocol:      | compatibel met USB 1.1/2.0 |
| Leidinglengte USB-kabel: | max. 5 m                   |
| Omgevingstemperatuur:    | -5 ... +45 °C              |
| Opslagtemperatuur:       | -25 ... +70 °C             |
| Isolatieklasse:          | II                         |
| Inbouwbreedte:           | 36 mm (2 TE)               |

