

Productdatablad

Taster-uitbreidingsmodule



Artikelnr.

CD 5092 TSEM

Taster-uitbreidingsmodule

inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
ter uitbreiding van een KNX tastermodule Universeel (art.nr.: CD 509.. TSM) en een
kamerthermostaat-module (art.nr.: CD 5178 TSM) met één 1 – 4-voudige tastermodule

Bedoeld gebruik

- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtscènes etc.
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Eén of twee functies per knop
- Aanvullen met tasterset
- Tekstvenster kan verlicht worden
- Een status-led per knop – rood, groen of blauw instelbaar
- Een bedrijfs-led als oriëntatieverlichting en voor de weergave van de programmeertoestand – rood, groen of blauw instelbaar
- Helderheid van status-led, bedrijfs-led en tekstvenster instelbaar; tijdens het bedrijf omschakelbaar, bijv. tijdens de nachturen
- Meting van de ruimtetemperatuur
- Nevenaansluiting voor kamerthermostaat
- Vergrendelfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop
- Energiebesparingsmodus
- Inclusief transparante tasterset voor bediening op de bouwplaats zonder designtasters

Reserveonderdeel:

Plexiglas afdekking art.nr. CD 50 NA

Toebehoren:

Afdekking in de kleur van de tasters art.nr.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, CD 50 NA SW

Technische gegevens

Leidinglengte: max. 30 m
Kabeltype: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Uitvoering:
2-voudig