

Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde en beveiligingsslot



Artikelnr.

AS 1520 NXKLSL WW

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~

met klapdeksel (met terugstelveer)
met beveiligingsslot (24 verschillende sloten)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)
met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders 2,5 mm²

met niet geaarde draagring
(schroefbevestiging)
Voor toepassing in installaties volgens NEN 1010:2015 en NEN 1010-7:2000/A3:2005

Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL!)

Sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!
Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL (www.jung-group.com > Service).

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
alpine wit

Materiaal:
thermoplast

IP Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.

P Kleurendruk mogelijk

L Lasergravures mogelijk