

Productdatablad

Afdekking voor modular jack



Artikelnr.

ES 1969-15 NA WE

Afdekking (klikbevestiging) met tekstvenster 12 x 55 mm

(met draagring, schroefbevestiging)
 schuifje met terugstelveer
 Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm
 voor modular jacks van
TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)
 voor kabel Ø max. 10 mm:
 EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0188650-5
 EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0188650-6
 voor kabel Ø max. 6,5 mm:
 EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0338038-1
 EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0338038-2
 Toolless Jack Cat. 3 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116603-x
 Toolless Jack Cat. 5e niet afgeschermd: art.nr. 0-1116604-x,
 Toolless Jack Cat. 5e afgeschermd: art.nr. 0-1339015-1
 Toolless Jack Cat. 6 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116605-x,
 Toolless Jack Cat. 6 afgeschermd: art.nr. 0-1339016-1
 MTRJ-LWL-jack (glasvezelkabel): art.nr. 1278414-1, diepe inbouwdoos (min. 62 mm)
 noodzakelijk
 LeGrand connector 076587 (Cat. 5e kabel)
 LeGrand connector 076588 (Cat. 6 kabel)
 LeGrand connector 076589 (Cat. 6a UTP kabel)
1-voudig

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL (www.jung-group.com > Service).

Metaaluitvoeringen

Kleur:

Edelstaal

Materiaal:

edelstaal 1.4303 X4 CrNi 18-12

P Kleurendruk mogelijk

L Lasergravures mogelijk