

Productdatablad

Afdekking voor modular jack



Artikelnr.

LS 1969-25 NA WE WWM

Afdekking (klikbevestiging) met tekstvenster 9 x 58 mm

(met draagring, schroefbevestiging)

schuifje met terugstelveer

Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm

voor modular jacks van

TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)

voor kabel Ø max. 10 mm:

EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0188650-5

EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0188650-6

voor kabel Ø max. 6,5 mm:

EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0338038-1

EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0338038-2

Toolless Jack Cat. 3 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116603-x

Toolless Jack Cat. 5e niet afgeschermd: art.nr. 0-1116604-x,

Toolless Jack Cat. 5e afgeschermd: art.nr. 0-1339015-1

Toolless Jack Cat. 6 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116605-x,

Toolless Jack Cat. 6 afgeschermd: art.nr. 0-1339016-1

MTRJ-LWL-jack (glasvezelkabel): art.nr. 1278414-1, diepe inbouwdoos (min. 62 mm)

noodzakelijk

LeGrand connector 076587 (Cat. 5e kabel)

LeGrand connector 076588 (Cat. 6 kabel)

LeGrand connector 076589 (Cat. 6a UTP kabel)

2-voudig

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL (www.jung-group.com > Service).

mat gelakt

Kleur:

sneeuwwit mat

Materiaal:

thermoplast gelakt

P Kleurendruk mogelijk