

Productdatablad

Vermogensuitbreider led



Artikelnr.

ULZ 1755 REG

Vermogensuitbreider led

inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

Bedoeld gebruik

- Vermogensuitbreiding van de in de referentielijst genoemde dimmers (art.nr.: UD 1755 REG, 1730 DD, 1731 DD, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, FM UD 20250 UP, FM UD 5500 REG, FM UD 420250 REG, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 39004 1S R)
- Montage op montagerail conform EN 60715 in onderverdelers

Producteigenschappen

- Aansluiting van meerdere vermogensuitbreiders op een dimmer
- Totaal vermogen van de aangesloten lasten wordt verdeeld over dimmers en vermogensuitbreiders
- Voeding van de aangesloten lasten via de gemeenschappelijke lastkabel
- Bediening via voorgeschakelde dimmer
- Elektronische overtemperatuurbeveiliging
- Optionele toebehoren: compensatiemodule led, art.nr.: KM LED 230 U

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Stand-by-vermogen:	ca. 0,5 W
Vermogensverlies:	ca. 4,3 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Aansluiting	schroefklemmen
massief:	1 x 0,75 ... 4,0 mm ² 2 x 0,75 ... 2,5 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,75 ... 4,0 mm ² 2 x 0,75 ... 2,5 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²
Totale lengte lastkabel:	max. 100 m
Inbouwbreedte:	36 mm (2 TE)
Aansluitvermogen is afhankelijk van dimmer, bedrijfsstand en lasttype. Zie bedieningshandleiding.	