

# Productdatablad

## Kamerthermostaat Fan Coil, 2-pijps



### Artikelnr.

TRD A 523028 WW

### Kamerthermostaat Fan Coil, 2-pijps

#### Bedoeld gebruik

- Schakelen en bedienen van elektrische ventilatorconvectoren met elektrothermisch bediende verwarmings-/koelventielen
- Meten en regelen van de kamertemperatuur
- Montage op inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
- Diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 40 mm

#### Producteigenschappen

- Aansluiting van een ventilatorconvector met maximaal 3 ventilatorniveaus
- Verwarmen of koelen
- Front van echt glas
- 8 capacitieve sensortoetsen
- Interne temperatuursensor
- Kamerthermostaatfunctie
- Vooraf selecteren van het actuele energieniveau door een keuze te maken uit 5 temperatuurprofielen voor gebruik in hotels of vergelijkbare instellingen
- Display ter indicatie van de temperatuur (°C of °F), de ventilatorstand, de bedrijfsstand/het profiel
- Menu-niveaus kunnen worden geblokkeerd
- 1 status-led (rood/groen/blauw)
- Display-helderheid en contrast instelbaar
- Opschortduur display-verlichting tot 120 seconden
- Neventoestelingang voor aansluiting van hotelcard-schakelaar

#### Technische gegevens

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nominale spanning:                  | AC 110 ... 230 V ~            |
| Netfrequentie:                      | 50/60 Hz                      |
| Schakeluitgang                      |                               |
| Contactbezetting:                   | μ                             |
| Uitgangsstroom:                     | max. 3 A                      |
| Schakelvermogen                     |                               |
| Motoren (230 V):                    | 690 VA                        |
| Motoren (110 V):                    | 300 VA                        |
| Uitgangen voor ventielaandrijvingen |                               |
| Contactbezetting:                   | halfgeleider (Triac),         |
| Schakelstroom:                      | max. 250 mA                   |
| Opslagtemperatuur:                  | -5 ... +45 °C                 |
| Transporttemperatuur:               | -25 ... +70 °C                |
| Omgevingstemperatuur:               | -5 ... +45 °C                 |
| Relatieve vochtigheid:              | 5 ... 95 % (geen condensatie) |
| Aansluitwijze:                      | schroefklemmen                |
| massief:                            | 1,5 mm <sup>2</sup>           |
| soepel met adereindhuls:            | 1,5 mm <sup>2</sup>           |

#### Kleur:

alpine wit

**Materiaal:**  
glas