

Productdatablad

Smart Visu Server



Artikelnr.

SV-SERVER

Smart Visu Server

met houder voor wandmontage of montage op DIN-rail
inclusief netadapter

Bedoeld gebruik

- Visualisatie en bediening van KNX systemen via apparaten met HTML5 compatibel browser of app (iOS, Android), bijvoorbeeld Smart Control (art.nr.: SC 5 SW, SC 0081 U), smartphone, tablet, laptop, PC etc.
- Visualiseren en bedienen van Philips Hue Systemen
- Bedrijf in lokale IP-netwerken, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ondersteunen, of met statisch IP-adres (IPv4)
- Gebruik binnenshuis

Producteigenschappen

- Websvisualisatie van de KNX installatie voor statusweergave en bediening (SV-Home)
- Aanbevolen gelijktijdige toegang van max. 10 verschillende Clients op de SV Home
- Geïntegreerde webbased inbedrijfname tool (SV-control)
- Eenvoudig opzetten van een voorgeconfigureerd bedienoppervlak, geoptimaliseerd voor gebruik thuis en kleine commerciële toepassingen
- Grafische bedienelementen, keuze uit de meegeleverde symboolbibliotheken
- Import van groepsadressen (driestappen) via OPC-import (ETS3, ETS4, ETS5)
- Handmatige invoer van groepsadressen is ook mogelijk
- 24 ruimtes
- 240 dynamische functies (max. 1200 datapunten)
- 25 actiegroepen
- 250 configureerbare acties (max. 16 functies per actie)
 - Gedefinieerd door de gebruiker
 - Tijdschakelfunctie
 - Statuslogica
 - Gebeurtenisafhankelijk
 - Astro
- Aanmaken van maximaal 24 gebruikers met verschillende rollen en rechten
- Opslag van gegevens (bijv. temperatuurwaarden) en maken van diagrammen (weergave van diagrammen niet mogelijk met SC 5 SW)
- Verbonden met KNX-bus via interface (art.nr. IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R), niet meegeleverd
- Integratie van Philips Hue systemen in de KNX installatie
- Koppelen aan de Philips Hue via de Philips Hue Bridge
- Integratie van SONOS luidsprekers in de KNX installatie
- Integratie van de taalservice Amazon Alexa via myJUNG account
- Integratie van de taalservice Google Home via myJUNG account
- Integratie van Samsung SmartThings via myJUNG account
- Beveiligde toegang op afstand via myJUNG account
- Geschikt voor updates en upgrades

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 12 V SELV
Vermogensopname:	typ. 3 W, max. 7 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C

Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
LAN:	RJ45-socket (10/100 Mbit/s Fast Ethernet), afgeschermd kabel met Cat 5 of hoger vereist
USB:	USB 2.0 Host
Afmetingen:	124 x 72 x 31 mm (zonder Halteteil) 124 x 92 x 40 mm (met Halteteil)
Netadapter	
Primaire spanning:	AC 100 ... 240 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Nominale stroom:	max. 1 A
Secundaire spanning:	DC 12 V SELV
Isolatieklasse:	II
Lengte aansluitleiding:	1,5 m
Uitvoering: met eurostekker	