


# Productdatablad

Cinch Audio / Mini Jack 3,5 mm / VGA



## Artikelnr.

MA A 1072 WWM

Cinch Audio / Mini Jack 3,5 mm / VGA

(met draagring, schroefbevestiging)

## Reserveonderdeel:

adapter 2 art.nr. MA 1000 AD 2

## Technische gegevens

### Technische gegevens Cinch Audio

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Nominale spanning:    | DC 50 V                                |
| Frequentiebereik:     | 20 Hz ... {2} kHz                      |
| Contactweerstand:     | $\leq 20 \text{ m}\Omega$              |
| Isolatieweerstand:    | $\geq 100 \text{ M}\Omega$             |
| Doorslagspanning:     | AC 500 V ~ (50/60 Hz) bij 1 min 2 mA   |
| Steek- en trekkracht: | 3 ... 25 N                             |
| Steekcycli:           | $\geq 1000$                            |
| Koppelstuk:           | wit (links) 180°<br>rood (rechts) 180° |
| Contactmateriaal:     | verguld                                |
| Inbouwdiepte:         | 14 mm                                  |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C                          |
| Montage-instructie:   | Montage in diepe inbouwdoos            |

### Technische gegevens Mini Jack 3,5 mm

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nominale spanning:    | DC 50 V                                                                |
| Frequentiebereik:     | 20 Hz ... {2} kHz                                                      |
| Contactweerstand:     | $\leq 20 \text{ m}\Omega$                                              |
| Isolatieweerstand:    | $\geq 100 \text{ M}\Omega$                                             |
| Doorslagspanning:     | AC 500 ... 2000 V<br>~DC 800 V                                         |
| Steek- en trekkracht: | 4,9 ... 14,7 N                                                         |
| Steekcycli:           | $\geq 2000$                                                            |
| Koppelstuk:           | 3,5 mm audio stereo<br>achterkant 2 cinch-aansluitbussen (wit en rood) |
| Contactmateriaal:     | verguld                                                                |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C                                                          |
| Montage-instructie:   | Montage in diepe inbouwdoos                                            |

### Technische gegevens VGA

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolutie:         | $\geq 800 \times 600$ pixels<br>$\leq 1280 \times 1024$ pixels<br>S-VGA compatibel |
| Frequentiebereik:  | $\leq 160 \text{ MHz}$                                                             |
| Contactweerstand:  | $\leq 30 \text{ m}\Omega$                                                          |
| Isolatieweerstand: | $\geq 1.000 \text{ M}\Omega$                                                       |
| Doorslagspanning:  | AC 500 V ~ (50/60 Hz) bij 1 min 2 mA                                               |
| Steekkracht:       | 43,9 N                                                                             |
| Trekkracht:        | 3,92 N                                                                             |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Steekcycli:           | ≥ 500                       |
| Koppelstuk:           | 15-polig D-sub, 180°        |
| Inbouwdiepte:         | 5 mm                        |
| Omgevingstemperatuur: | –5 ... +45 °C               |
| Montage-instructie:   | Montage in diepe inbouwdoos |

## mat gelakt

**Kleur:**  
sneeuwwit mat

**Materiaal:**  
thermoplast gelakt

 Kleurendruk mogelijk