

# Productdatablad

## LB Management bewegingsmelder 2,2 m



### Artikelnr.

ME 17280 AT

### LB Management bewegingsmelder 2,2 m

#### Gevoeligheid en lichtsterktedrempel instelbaar

voor basiselementen "licht" art.nr.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Met afdichtingsset art.nr. AS CD 50 DS en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.

**IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling**

#### Bedoeld gebruik

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- Werking met systeembasiselement voor het schakelen of dimmen of neventoestel 3-draads
- Wandmontage op systeembasiselement

#### Producteigenschappen

- Uitbreiding van de registratiezone in combinatie met neventoestel 3-draads
- Bediening met neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker
- Lichtsterktedrempel instelbaar
- Gevoeligheid in te stellen
- Vaste nalooptijd
- Inschakelen met laatste lichtsterkte of vaste inschakellichtsterkte, met dimeenheid
- Inschakellichtsterkte via neventoestel kan permanent worden bewaard, met dimeenheid
- Licht via neventoestel dimbaar, met dimeenheid

#### Technische gegevens

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur:                 | -20 ... +45 °C                     |
| Opslag-/transporttemperatuur:         | -25 ... +70 °C                     |
| Lichtsterkte-instelling:              | ca. 5 ... 1.000 lx (en dagbedrijf) |
| Gevoeligheid:                         | 25, 50, 75, 100 %                  |
| Nalooptijd:                           | ca. 2 min                          |
| Montagehoogte:                        | 1,10 / 2,20 m                      |
| Detectiehoek:                         | 180°                               |
| Detectiebereik (montagehoogte 2,20 m) |                                    |
| Gevoeligheid 25 %:                    | max. 7 m                           |
| Gevoeligheid 50 %:                    | max. 11 m                          |
| Gevoeligheid 75 %:                    | max. 13 m                          |
| Gevoeligheid 100 %:                   | max. 15 m                          |
| Detectiebereik (montagehoogte 1,10 m) |                                    |
| Gevoeligheid 25 %:                    | max. 7 m                           |
| Gevoeligheid 50 %:                    | max. 8 m                           |
| Gevoeligheid 75 %:                    | max. 9 m                           |
| Gevoeligheid 100 %:                   | max. 10 m                          |



Met afdichtingsset art.nr. AS CD 50 DS en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.