

# Productdatablad

## Automatische schakelaar Universeel 1,10 m



### Artikelnr.

CD 17181 SW

### Automatische schakelaar Universeel 1,10 m

voor basiselementen "licht" art.nr.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE  
leverbaar tot vermoedelijk 01.06.2023

### Bedoeld gebruik

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- Werking met systeembasiselement voor het schakelen of dimmen of neventoestel 3-draads
- Wandmontage op systeembasiselement

### Producteigenschappen

Functies direct op het element

- Uitbreiding van de registratiezone in combinatie met neventoestel 3-draads
- Continu-aan, continu-uit
- Bediening met neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker
- Dimeenheid is via neventoestel dimbaar
- Reset van fabrieksinstelling
- Afschermkap voor het beperken van de registratiezone

Functies via Clever Config app

- Lichtsterktedrempel instelbaar
- Instellen van de gevoeligheid van de PIR-sensors
- Nalooptijd instelbaar
- Continu-aan, continu-uit
- Aan of Uit gedurende 0,5 - 5 uur
- Uitschakelwaarschuwing
- Dynamische nalooptijd
- Aanwezigheidssimulatie
- Alarmfunctie
- Tijdschakelfunctie
- Bedieningsblokkering
- Verminderde basisgevoeligheid
- Automatische zomer-/wintertijdomschakeling
- Testbedrijf
- Programmering van max. 16 individuele schakeltijdstoppen

In combinatie met schakeleenheid

- Kortbedrijf

In combinatie met dimeenheid

- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte
- Instellen van de minimale lichtsterkte
- Instellen van de maximale lichtsterkte
- Hotelfunctie
- Nachtlichtfunctie met periode voor lichtsterktevermindering, met dimeenheid

## Technische gegevens

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Omgevingstemperatuur:         | -20 ... +45 °C                   |
| Opslag-/transporttemperatuur: | -25 ... +70 °C                   |
| Lichtsterkte-instelling:      | ca. 5 ... 500 lx (en dagbedrijf) |
| Gevoeligheid:                 | 0, 25, 50, 75, 100 %             |
| Nalooptijd:                   | ca. 10 s ... 60 min              |
| Montagehoogte:                | 1,10 m                           |
| Detectiehoek:                 | 180°                             |
| Detectiebereik                |                                  |
| Gevoeligheid 25 %:            | max. 8 m                         |
| Gevoeligheid 50 %:            | max. 13 m                        |
| Gevoeligheid 75 %:            | max. 26 m                        |
| Gevoeligheid 100 %:           | max. 32 m                        |
| Radiofrequentie:              | 2,402 ... 2,480 GHz              |
| Zendvermogen:                 | max. 2,5 mW (klasse 2)           |
| Zendbereik:                   | typ. 10 m                        |

## Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

**Kleur:**  
zwart

**Materiaal:**  
thermoplast