

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

## 161 15L60 T40

[ Artikelnummer : 16117 0404 ]

### Allgemeine Produktbeschreibung



Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Polyestergehäuse und satiniertem Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit. Mehrteilige unverlierbare Verschlussklammern, davon zwei Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz.

### Allgemeine Produktvorteile

- robuste, extrem belastbare Qualitätsleuchte für den rauen Industrieinsatz
- hochschlagfestes Gehäuse, hervorragend chemikalien- und UV-beständig
- Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität
- höchst effizient durch Verwendung qualitativ hochwertiger EVG und LED-Module
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- EVG und Reflektor mit LED-Modulen vor Ort von Fachpersonal auswechselbar (keine Einwegleuchte)
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

### Einsatzbereiche

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc., Bereiche mit tiefen Umgebungstemperaturen, z.B. Kühl- und Tiefkühlhäuser, Kühlräume, begehbare Kühlzellen in Gewerbe, Gastronomie, Supermärkten und Hotels etc.



## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

### 161 15L60 T40

[ Artikelnummer : 16117 0404 ]

#### Technische Daten

##### Kenndaten

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Leuchtmittel:                             | LED                                        |
| LED-Modulstandard:                        | Zhaga                                      |
| Systemleistung:                           | 38 W                                       |
| Leuchtenlichtstrom:                       | 6160 lm                                    |
| Lichtausbeute:                            | 162 lm/W                                   |
| Farbtemperatur:                           | 4000 K                                     |
| Farbwiedergabe Ra:                        | ≥ 80                                       |
| Lichtfarbe:                               | 840                                        |
| Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> : | -40 °C bis +40 °C                          |
| Vorschaltgerät:                           | 1 x EVG, Überlastschutz , Kurzschlusschutz |

##### Lichttechnik

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Abstrahlcharakteristik:      | symmetrisch-breitstrahlend |
| Abstrahlwinkel:              | 120 °                      |
| Photobiologische Sicherheit: | RG0                        |

##### Lebensdauer

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Nutzlebensdauer LED: | L80>70000 h (@ T <sub>a</sub> max) |
|----------------------|------------------------------------|

##### Elektrischer Anschluss

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nennspannung:           | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                   |
| Anschlussklemme:        | Steckklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Max. Anzahl bei LS B16: | 32                                                      |
| LS B10/B13/B20/B25:     | 20/25/40/49                                             |
| LS C10/C13/C16/C20/C25: | 33/43/54/66/83                                          |
| Einführungen:           | M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 15 mm |

##### Gehäuse

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Gehäusematerial: | glasfaserverstärktes Polyester |
| Farbe:           | grau                           |

##### Abdeckung

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Art/Material: | Wanne (PMMA)          |
| Eigenschaft:  | satiniert             |
| Verschluss:   | Klammern (Kunststoff) |

##### Montage

|                                         |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): | Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel |
| Gebrauchslage:                          | nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagerecht                                                                                                 |
| Befestigung:                            | 2-Punkt                                                                                                                                                |

##### Eigenschaften / Zertifikate

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Schutzklasse:              | I    |
| IP Schutzart:              | IP65 |
| Stoßfestigkeit (IK):       | IK05 |
| Begrenzte                  |      |
| Oberflächentemperatur:     | D    |
| Prüfzeichen/Kennzeichnung: | CE   |
| Energieeffizienzklasse:    | A++  |

##### Abmessung / Gewicht

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Länge:              | 1572 mm       |
| Breite/Durchmesser: | 116 mm        |
| Höhe:               | 125 mm        |
| Gewicht:            | 3,00 kg       |
| EAN/GTIN:           | 4041254274911 |

## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

**161 15L60 T40**

[ Artikelnummer : 16117 0404 ]

## Optionales Zubehör/Ersatzteile

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                   | Artikelbeschreibung                                                        |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 16111 9035    | 161018 F                             | Ersatzglas PMMA satiniert für 161 06..                                     |
| 16111 9031    | 161036 F                             | Ersatzglas PMMA satiniert für 161 12..                                     |
| 16111 9032    | 161058 F                             | Ersatzglas PMMA satiniert für 161 15..                                     |
| 16111 9036    | 161018 FPC                           | Ersatzglas PC satiniert für 161 06..                                       |
| 16111 9033    | 161036 FPC                           | Ersatzglas PC satiniert für 161 12..                                       |
| 16111 9034    | 161058 FPC                           | Ersatzglas PC satiniert für 161 15..                                       |
| 16111 9017    | 161018 LM                            | Ersatzglas LM Ausführung für 161 06..                                      |
| 16111 9018    | 161036 LM                            | Ersatzglas LM Ausführung für 161 12..                                      |
| 16111 9019    | 161058 LM                            | Ersatzglas LM Ausführung für 161 15..                                      |
| 90004 0001    | SK 120                               | Schutzkorb pulverbeschichtet für 161 06..                                  |
| 90004 0002    | SK 140                               | Schutzkorb pulverbeschichtet für 161 12../163 12..                         |
| 90004 0003    | SK 165                               | Schutzkorb pulverbeschichtet für 161 15.. /163 15..                        |
| 90053 9008    | KK/KKS FR VE10 für 161/162...<br>LED | Verschlussklammern Kunststoff inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (VPE 10 St.) |
| 90055 9004    | KE/KES VE10                          | Verschlussklammern Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (VPE 10 St.)  |
| 90053 9004    | KKS P                                | 1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Kunststoff für LED                   |
| 90055 9005    | KES P                                | 1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Edelstahl für LED                    |
| 90063 9000    | 2511                                 | Verschlussstopfen M20                                                      |
| 25610 9000    | 2561                                 | Kunststoff-Verschraubung M20x1,5                                           |
| 25600 9000    | 2560                                 | Kunststoff-Verschraubung M25x1,5                                           |
| 90259 9002    | DAE20 Druckausgl.-element            | Druckausgleichselement M20                                                 |
| 90259 9003    | DAE20/25<br>Druckausgl.m.Erweit.     | Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25                             |
| 90093 0002    | 183 RO 112 A P                       | 1 Paar Rohrschellen 1 1/2", Edelstahl, mit Abstützung                      |
| 90094 0002    | 183 RO 2 A P                         | 1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung                          |
| 90045 9001    | HW 30 P BR 161/2 163/4 175/6         | 1 Paar Haltewinkel 30°, Aluminium                                          |
| 90045 9002    | HW 45 P BR 161/2 163/4 175/6         | 1 Paar Haltewinkel 45°, Aluminium                                          |
| 90045 9004    | HW 60 P BR 161/2 163/4 175/6         | 1 Paar Haltewinkel 60°, Aluminium                                          |
| 90045 9003    | HW 90 P BR 161/2 163/4 175/6         | 1 Paar Haltewinkel 90°, Aluminium                                          |
| 90049 0002    | 183 S                                | Schaukelhaken für Kettenaufhängung                                         |
| 90095 0001    | 183 DS                               | Edelstahlschiene mit Schraube M5                                           |
|               | FB SENSOTEC-MINI                     |                                                                            |

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

**161 15L60 T40**

[ Artikelnummer : 16117 0404 ]

|            |               |                                            |
|------------|---------------|--------------------------------------------|
| 90295 9000 | Fernbedienung | IR-Fernbedienung für 161.. SENS/163.. SENS |
|------------|---------------|--------------------------------------------|