

Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)


## 164 2/15 RLED OV

[ Artikelnummer : 16415 0209 ]




### Allgemeine Produktbeschreibung

Feuchtraumwannenleuchte für LED-Retrofit-Lampen. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abschlusswanne, klar perlstrukturiert und Verschlussklammern. Reflektor mit Fassungen sowie Anschlussklemme mit integrierter Sicherung, ohne Vorschaltgerät. Details siehe "Technische Daten". Hinweis: Die Leuchte ist nicht geeignet für Retrofitlampen zum Einsatz in EVG-Leuchten. Nach IEC 62776 zertifizierte Lampen verwenden, die vom Hersteller für den Betrieb an Netzspannung freigegeben sind.



Zusätzliche Kabeleinführungen rückseitig (mit Presshaut)  
Additional entries (knock-outs)



### Allgemeine Produktvorteile

- Qualitätsleuchte mit überdurchschnittlich hoher mechanischer Festigkeit
- Anschlussklemme mit integrierter Sicherung zum selektiven Abschalten der Retrofit-Lampe im Fehlerfall
- variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig zur optimalen Anpassung an örtliche Gegebenheiten

### Einsatzbereiche

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.

## Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)

**164 2/15 RLED OV****[ Artikelnummer : 16415 0209 ]****Technische Daten****Kenndaten**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel:                             | LED               |
| Lichtausbeute:                            | 0 lm/W            |
| Farbtemperatur:                           | 0 K               |
| Farbwiedergabe Ra:                        | ≥ 0               |
| Lichtfarbe:                               | 00.               |
| Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> : | -20 °C bis +30 °C |

**Elektrischer Anschluss**

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Nennspannung:    | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                   |
| Anschlussklemme: | Schraubklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| Einführungen:    | M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 15 mm |

**Gehäuse**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Gehäusematerial: | glasfaserverstärktes Polyester |
| Farbe:           | grau                           |

**Abdeckung**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Art/Material: | Wanne (PMMA)          |
| Eigenschaft:  | geperlt               |
| Verschluss:   | Klammern (Kunststoff) |

**Montage**

|                                         |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): | Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel |
| Gebrauchslage:                          | nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagerecht                                                                                                 |
| Befestigung:                            | 2-Punkt                                                                                                                                                |

**Eigenschaften / Zertifikate**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Schutzklasse:              | I    |
| IP Schutzart:              | IP65 |
| Stoßfestigkeit (IK):       | IK04 |
| Prüfzeichen/Kennzeichnung: | CE   |

**Abmessung / Gewicht**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Länge:              | 1572 mm       |
| Breite/Durchmesser: | 200 mm        |
| Höhe:               | 98 mm         |
| Gewicht:            | 3,51 kg       |
| EAN/GTIN:           | 4041254303628 |

**164 2/15 RLED OV****[ Artikelnummer : 16415 0209 ]****Optionales Zubehör/Ersatzteile**

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                     | Artikelbeschreibung                                                       |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 16411 9008    | 164036 F G2                            | Ersatzglas PMMA satiniert für 164 12L.. G2                                |
| 16411 9009    | 164058 F G2                            | Ersatzglas PMMA satiniert für 164 15L.. G2                                |
| 16411 9006    | 164036 F                               | Ersatzglas PMMA satiniert für 164 12L..                                   |
| 16411 9007    | 164058 F                               | Ersatzglas PMMA satiniert für 164 15L..                                   |
| 16411 9004    | 164036 PC                              | Ersatzglas PC klar perlstrukturiert für 164 12L.. IFS                     |
| 16411 9005    | 164058 PC                              | Ersatzglas PC klar perlstrukturiert für 164 15L.. IFS                     |
| 90063 9000    | 2511                                   | Verschlussstopfen M20                                                     |
| 25610 9000    | 2561                                   | Kunststoff-Verschraubung M20x1,5                                          |
| 25600 9000    | 2560                                   | Kunststoff-Verschraubung M25x1,5                                          |
| 90123 9007    | 163 KK/KKS VE08 für<br>163/164/167 LED | Verschlussklammern Kunststoff inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (VPE 8 St.) |
| 90123 9006    | 163 KE/KES VE08 für<br>163/164/167 LED | Verschlussklammern Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (VPE 8 St.)  |
| 90123 9004    | 163 KKS P                              | 1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Kunststoff für LED                  |
| 90123 9005    | 163 KES P                              | 1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Edelstahl für LED                   |
| 90004 0005    | SK 240                                 | Schutzkorb pulverbeschichtet für 162 12../164 12..                        |
| 90004 0006    | SK 265                                 | Schutzkorb pulverbeschichtet für 162 15../164 15..                        |
| 90245 0005    | 164 RO 112 A P                         | 1 Paar Rohrschellen 1 1/2", Edelstahl, mit Abstützung                     |
| 90245 0006    | 164 RO 2 A P                           | 1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung                         |
| 90049 0002    | 183 S                                  | Schaukelhaken für Kettenaufhängung                                        |
| 90095 0001    | 183 DS                                 | Edelstahlschiene mit Schraube M5                                          |
| 90295 9000    | FB SENSOTEC-MINI<br>Fernbedienung      | IR-Fernbedienung für 161.. SENS/163.. SENS                                |